

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://shindaiwa.nt-rt.ru> || Почта: swn@nt-rt.ru

Фото продукции	Тип продукции	Модель продукции	Тип продукции (по топливу)	Макс. мощность, кВт	Объем бака, л	Электр. оstar. (есть / нет)	Номинальный ток, А	ПВ, %	Двигатель (бренд и модель)	Вес, кг	Габариты, см (ДхШхВ)	Стандартная комплектация	Дополнительная информация	РРЦ, руб.
	двухпостовой сварочный генератор, трехфазный	DGW 400 DMC	дизельный	12	37	есть	370 (один пост); 180 (два поста)	60 (один пост); 100 (два поста)	KUBOTA D 902	453	143 x 70 x 84	- пульт управления, 2,5 метра - 2 шт.; - удлинитель для пульты, 30 метров - 2 шт.; - набор комплектующих для ТО на 2000 часов: 8 масляных фильтров, 2 топливных фильтра, 2 воздушных фильтра, 1 ремень	- ротор генератора имеет 3 отдельных обмотки, что позволяет повысить величину максимального сварочного тока на каждом посту; - легкий поджиг и стабильная дуга во время сварки обеспечены напряжением холостого тока 85 В; - мультирежимная сварка: MMA, TIG, MIG/MAG; - возможность предустановки сварочного тока; - аттестован НАКС; - низкий уровень шума: всего 57 дБ(А); - работа без дозаправок до 10 часов; - русифицированная электронная панель управления.	929 990 Р
	двухпостовой сварочный генератор, трехфазный	DGW 500 DM	дизельный	13,2	63	есть	480 (один пост); 230 (два поста)	60 (один пост); 80 (два поста)	KUBOTA VT 505	613	168 x 70 x 95	- пульт управления, 2,5 метра - 2 шт.; - удлинитель для пульты, 30 метров - 2 шт.; - набор комплектующих для ТО на 2000 часов: 8 масляных фильтров, 2 топливных фильтра, 2 воздушных фильтра, 1 ремень	- ротор генератора имеет 3 отдельных обмотки, что позволяет повысить величину максимального сварочного тока на каждом посту; - легкий поджиг и стабильная дуга во время сварки обеспечены напряжением холостого тока 85 В; - мультирежимная сварка: MMA, TIG, MIG/MAG; - возможность предустановки сварочного тока; - аттестован НАКС; - низкий уровень шума: всего 57 дБ(А); - работа без дозаправок до 16,4 часов; - русифицированная электронная панель управления; - агрегат имеет свободный доступ для ремонта и обслуживания с обеих сторон.	1 199 990 Р